PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2
ESC.: 1/50

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1/500

Legenda de fação

Legenda de condutos

SOBE

DESCE

Perfilado: Perfilado, pré-galvanizado a fogo 38x38mm, com fixação com barra roscada e quarto 38x38mm com fixação

Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada a quente 50x50mm com fixação simples pino com rosca (sobre a laje).

Eletrocalha Perfurada tipo "U" sem tampa, pré-galvanizada a quente 100x100mm com fixação simples pino com rosca (sobre a forro)

Eletrocalha Perfurada tipo "U" sem tampa, pré-galvanizada a quente 200x100mm com fixação simples pino com rosca (sobre a forro)

Legenda de condutos embutidos

Eletroduto corrugado de PEAD embutido no piso

Eletroduto corrugado de PVC embutido
Prata/cinza
Tipo (sobre o forro)
Alta,Média e Baixa (embutido na alvenaria)

Eletroduto rígido de PVC embutido
Prata/cinza
Tipo (sobre o forro)
Alta,Média e Baixa (sobrepor na alvenaria)

Notas Condutos:
- Condutores não listados Ø 3/4
- Sempre que houver indicação de repetição de eletroduto (exemplo: 2x25 3/4), os circuitos devem ser divididos de forma mais homogênea possível entre eles.

Legenda de Condutores

Fase, Neutro e Terra respectivamente

Notas Condutores:
- Condutores de ligação entre quadros: Cabo de cobre isolação HEPR 0,6/1kV, azo isolação, enclinados e colocados em conjuntos não halogenados.
- Condutores Circuitos terminais: Cabo de cobre isolação HEPR 450/750V, com isolação e colocados em conjuntos não halogenados

Legenda de indicações

AQC	Aquecedor para torneira
Tm	Bomba - 1cv monofásico
12cv	Bomba - 12cv monofásico
3m	Bomba - 3cv monofásico
5m	Bomba - 5cv monofásico
BoPA	Buffet AON
BoPS	Buffet AON
ARC9000	Condicionador de ar Split 9000BTU
ARC12000	Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000	Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000	Condicionador de ar Split 35000BTU
ARC47000	Condicionador de ar Split 47000BTU
CAF	Cafeteira Industrial
CAM	Motor Camera Fria
CHU	Chuveiro
DUC	Ducha higienica
FOG	Fogão
FOG	Fongão elétrico de bancada
FQR	Forno turbo elétrico
GEL	Geleteira
LAV	Lavalouças
MIC	Microondas
PASS	Pass Through
PIAS	Pia Inox
CX	Caixa de passagem
VTK	Ventokit
PTC	Rede controle de nível - Fotocélula

Legenda

	2 tomadas de uso geral, 10A, a 0,30m do piso
	2 tomadas de uso geral, 20A, a 1,20m do piso
	2 tomadas de uso geral, 10A, a 1,10m do piso
	2 tomadas de uso geral, 10A, no piso
	2 tomadas de uso geral, 10A, no teto
	3 tomadas de uso geral, 10A, no piso
	Bloco autônomo de emergencia 2x55W, a 2,20m do piso
	Bloco autônomo de emergência 9W, a 2,20m do piso
	Caixa de ligação, a 1,20m do piso
	Caixa de ligação, a 0,50m do piso
	Caixa de ligação, a 2,20m do piso
	Caixa de passagem no piso
	Caixa de passagem na parede
	Caixa de passagem 4x4" a 2,20m do piso
	Condulete de PVC 6 entradas - Modelo LR
	Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso
	Cruzeta (X) 90°
	Curva horizontal 45°
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Fita de led 5W/m - 25W - Modelo STH7934/40 Ref. Stella
	Fotocelula
	Interruptor paralelo 1 tecla, a 1,20m do piso
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor sensor de presença no teto
	Interruptor simples 1 tecla, a 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas, a 1,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas, a 1,20m do piso
	Luminaria de flamento 4,35W - Ref. Brilia
	Luminária led de embutir 17W - Modelo LLN01-E0800840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 17W - Modelo LLN02-E1600840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 17W - Modelo LLN03L-E2000840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 18,5W- Modelo EF72-E2000840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 35W - Modelo LAN03-E3500840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 35W - Modelo LHT24-E4800840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 35W - Modelo LHT43-E4000840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 37W - Modelo LHT43-E4000840 Ref. Lumicenter
	Luminária Spot led 7W
	Luminária led de embutir 50W - Modelo EXO5-E1PAR20 Ref. Lumicenter
	Luminária led de embutir 6W - Modelo STH8955BR/PTO Ref. Stella
	Luminária led de sobrepor 18,5W - Modelo EF72-S2000840 Ref. Lumicenter
	Luminária led de sobrepor 37W - Modelo PF113-S3000840 Ref. Lumicenter
	Luminária led pendente 37W - Modelo PD78-P3000840BC Ref. Lumicenter
	Trilho 2m com 4 Luminárias tipo Spot 5,5W - Modelo SD1950BR Ref. Stella
	Trilho 2m com 2 Luminárias tipo Spot 5,5W - Modelo SD1950BR Ref. Stella
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Quadro de distribuição
	Refletor led de sobrepor 113W - Modelo LHB01-S3M750 Ref. Lumicenter
	Saida Horizontal-INT.
	Saída Horizontal para eletroduto
	Spot led 7W
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada de uso especifico, 20A, a 2,20m do piso
	Tomada de uso especifico, 20A, a 0,30m do piso
	Tomada de uso especifico, 20A, a 1,20m do piso
	Tomada de uso especifico, 63A, no piso
	Tomada de uso geral alta, 10A, a 2,20m do piso
	Tomada de uso geral, 10A, a 0,30m do piso
	Tomada de uso geral, 20A, a 1,20m do piso
	Tomada de uso geral, 10A, a 1,20m do piso
	Ventokit

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	ABRIL/2020	EMISSÃO INICIAL	DILNEI F. JACINTO
01	AGOSTO/2020	REVISÃO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	DILNEI F. JACINTO
02	NOV/2021	REVISÃO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	DILNEI F. JACINTO

E + Plan Engenharia Ltda Me
CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.422-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Naila Carone Goedert, nº 1000 - Sala 411
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoça - SC

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

ELÉTRICO

Projeto: CENTRO DE ATIVIDADES SESC VILA NOVA

End.: Rua Joinville, 524 - Bairro Vila Nova - Blumenau - SC

Obra: ESCOLA SESC VILA NOVA

Assunto: PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO

Responsável: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. Técnico:

Autor do Projeto: Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC: 122.825-5

Arquitetura:

Projeto Nº: 02

Nº Autor do Projeto: 11

Arquivo: BLU01-SESC BLUMENAU ELE REVIS.DWG

Escala: Indicada

Data: DEZEMBRO/2021

TAMANHO DA PRANCHA: (1428 mm x 841 mm)